

SECCION F-F'



ARMADURAS ARQUETA EXTERIOR DE LAMINACIÓN



SECCION G-G'



ARMADURAS ARQUETA INTERIOR BALSA

CUADRO DE MATERIALES

(Según Instrucción de Hormigón Estructural. EHE)

MATERIALES	LOCALIZACION	RESISTENCIA (N/mm2)	COEFICIENTE SEGURIDAD	CONTROL
HORMIGONES :				
HORMIGONES DE LIMPIEZA	- Capas de regularización	-	-	-
HM-20/ P/ 20 / IIa	- Recubrimiento de tuberías	f_{CK} 20 N/mm2	1,50	NORMAL
HA-25 / P/ 20 / IIa	- Aliviadero, Arqueta interior balsa	fCK= 25 N/mm2	1,50	INTENSO
	- Arqueta de Válvulas			
HA-45 / P/ 20 / IIa	- Elementos Prefabricados	fCK= 45 N/mm2	1,50	INTENSO
ACEROS:				
B 400 S	- Armaduras de todos los elementos conformados de hormigón estructural.	$f_{\bar{y}k}$ 400 N/mm2	1,15	NORMAL
B 500 S	- Elementos Prefabricados	$f_{\bar{y}k}$ 500 N/mm2	1,15	INTENSO



ARMADURAS ARQUETA DE VÁLVULAS

Promotor : GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION	Consultor : Tragsatec Grupo Tragsa	Titulo del Proyecto : PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO DE 214 ha DE CULTIVOS LEÑOSOS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO EN LOS TT.MM. DE MORA Y MASCARAQUE (TOLEDO)	Director del Proyecto (por MAPA) : Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos — D. Antonio Merino Fernández	Autor del Proyecto (por TRAGSATEC) : Ingeniero Agrónomo — D. Enrique Salamanca Salamanca	Escala original A3 : 1 / 100	Fecha : DICIEMBRE 2022	Titulo del Plano : BALSA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN. TOMA Y DESAGÜE DE FONDO	Nº de Plano : 7.6 · Nº de Hoja : 3 de 3