

Clase de Usuario
Uso profesional



Mitigación de riesgos en la manipulación
El aplicador utilizará guantes de protección química y ropa de protección tipo 6 contra salpicaduras de productos líquidos según UNE-EN 13034:2005+A1:2009 durante la mezcla/carga y aplicación y ropa de trabajo adecuada, es decir mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2) y calzado resistente para la reentrada. Medidas adicionales de mitigación: - En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que durante la mezcla y carga. - Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. - No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización - El tractor deberá ir equipado con boquillas de baja deriva durante las aplicaciones y se deberá establecer una banda de seguridad de, al menos, 10 m.



Otras Indicaciones reglamentarias

Otros componentes además del ingrediente activo técnico.

Etilenglicol (CAS 107-21-1)

Otras leyendas e indicaciones.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

EUH208: Contiene petoxamida y 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5). Puede provocar una reacción alérgica.

