

Datos del Producto																			
Número de Registro:		ES-00887		Estado: ☒ Vigente		Fechas		Inscripción:		30/03/2021		Renovación:		Caducidad:		01/12/2026			
Nombre Comercial:		KATOUN GOLD																	

Titular	Fabricante
CERTIS BELCHIM B.V. Stadsplateau 16 3521AZ Utrecht PAÍSES BAJOS	CERTIS BELCHIM B.V. Stadsplateau 16 3521AZ Utrecht PAÍSES BAJOS

Composición
ACIDO PELARGÓNICO 50% [EC] P/V

Envases
Botellas de plástico (HDPE fluorado) de 100 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml. Envases de plástico (HDPE fluorado) de 1 L, 2.5 L, 5L, 10 L, 15 L. Contenedores de plástico (HDPE) de 250 L, 640 L, 1000 L. Garrafas y botellas HDPE-EVOH y HDPE-PA en tamaño de 5 L, 10 L y 1000 L. Nota: Los envases de capacidad superior a 20 L se usarán en condiciones de trasvase cerrado mediante un sistema automático de bombeo que vierta el producto desde el envase al tanque.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)	
USO	P.S. (días)
Áreas no cultivadas (no agrícolas ni forestales), Caminos, Cementerios, Especies vegetales, Linderos	NO PROCEDE



Condiciones Generales de Uso

Tratamiento herbicida de post-emergencia al aire libre por pulverización manual con lanza y/o mochila.En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto.GESTIÓN DE LAS RESISTENCIASLa estrategia de gestión de las resistencias que se propone es la del uso de productos como parte del programa de producción, siguiendo los principios de la Buena Práctica Agrícola, que incluye la rotación de cultivos, así como el uso de herbicidas con diferentes modo de acción.



Clase de Usuario

Uso profesional.



Mitigación de riesgos en la manipulación

SEGURIDAD DEL APLICADOR

Durante la mezcla/carga se utilizará: guantes de protección química, ropa de protección química C1 o tipo 6 y calzado resistente a productos químicos y ropa de protección parcial tipo delantal PB3 o PB4 o parcial de nivel C3.
Durante la aplicación se utilizará: guantes de protección química, ropa de protección química C1 o tipo 6 y calzado resistente a productos químicos.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

Durante la reentrada se utilizará: ropa de trabajo adecuada o C1.

NORMATIVA:

Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN 374-1:2016. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables.
Ropa de protección química tipo 6: frente a salpicaduras de líquidos conforme a norma UNE EN 13034:2005+A1:2009.
Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2) y calzado resistente.
Calzado resistente a productos químicos, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II) conforme a la norma UNE EN 13832-2.
Ropa de protección C1/C3, frente a productos fitosanitarios según norma UNE EN 27065: 2017.
Ropa de protección parcial tipo PB3 o PB4: Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]) según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009.

Medidas adicionales de la mitigación del riesgo:

- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación.
- No entrar en las áreas tratadas hasta que se haya secado la pulverización.



