



Mitigación de riesgos en la manipulación

SEGURIDAD DEL APLICADOR

INVERNADERO

1. Para aplicaciones con ducha (automatizada)

Durante la mezcla/carga y limpieza del equipo de pulverización:

- ☐ Guantes de protección química
- ☐ Ropa de trabajo de polyester 65%/algodón 35% con un gramaje de 230 g/cm3 o más con un tratamiento repelente.
- ☐ EPI parcial (camisa o delantal de manga larga) de categoría III y tipo PB(3) que se llevará por encima de la ropa de trabajo anteriormente citada.

2. Para aplicaciones manuales con lanza

Durante la mezcla/carga:

- ☐ Guantes de protección química
- ☐ Ropa de protección de categoría III tipo 3 o 4 (de acuerdo al nivel de protección recomendado en la fase de aplicación)

o bien:

- ☐ Guantes de protección química
- ☐ Ropa de trabajo de polyester 65%/algodón 35% con un gramaje de 230 g/cm3 o más con un tratamiento repelente.
- ☐ EPI parcial (camisa o delantal de manga larga) de categoría III y tipo PB(3) que se llevará por encima de la ropa de trabajo anteriormente citada.

Durante la aplicación: sin contacto directo intenso con el cultivo:

Cultivos bajos (<50 cm)

- ☐ Ropa de trabajo de polyester 65%/algodón 35% con un gramaje de 230 g/cm3 o más con un tratamiento repelente.
- ☐ Calzado de protección (EN 13 832-3)
- ☐ Guantes de protección química

Cultivos altos (>50 cm)

- ☐ Ropa de protección de categoría III tipo 4 con capucha
- ☐ Calzado de protección (EN 13 832-3)
- ☐ Guantes de protección química

Durante la aplicación: con contacto directo con el cultivo, para cultivos altos y bajos:

- ☐ Ropa de protección de categoría III tipo 3 con capucha
- ☐ Calzado de protección (EN 13 832-3)
- ☐ Guantes de protección química

Durante la limpieza del material de pulverización:

- ☐ Guantes de protección química
- ☐ Ropa de protección de categoría III tipo 3 o 4 (de acuerdo al nivel de protección recomendado en la fase de aplicación)

o bien:

- ☐ Guantes de protección química
- ☐ Ropa de trabajo de polyester 65%/algodón 35% con un gramaje de 230 g/cm3 o más con un tratamiento repelente.
- ☐ EPI parcial (camisa) de categoría III y tipo PB (3) que se llevará por encima de la ropa de trabajo anteriormente citada.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

Ropa de trabajo y guantes de protección química

PLAZO DE REENTRADA (para todas las tareas excepto inspección y riego):

Se respetará un plazo de reentrada de 8h tras la ventilación de las instalaciones

FRASES ASOCIADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO

- ☐ Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.
- ☐ Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo
- ☐ No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.
- ☐ No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química
- ☐ No entrar en el invernadero hasta finalizada la aplicación. Se recomienda revisar la instalación del sistema de pulverización automático antes del comienzo de la aplicación del producto.



